




01 BEIGE



66 CREAM



07 DARK CAMEL




NEW

16 MOSTAZA




05 OLD BROWN



NEW

12 GREEN



NEW

15 PURPLE



NEW

14 ORANGE



10 BORDEAUX



02 LIGHT GREY



NEW

00 ASH




04 TORTORA




NEW

13 TAUPE















06 GREY



09 NERO

## Technical Specifications / Specifiche tecniche

	<b>Roll Width</b> Larghezza	140 cm (+/-3%)	
	<b>Roll Length (average)</b> Lunghezza (media)	30 / 35 m	
	<b>Surface Composition / Comp. Superficie</b> <b>Base Composition / Comp. Base</b>	100% Polyester 100% Polyester	
	<b>Weight</b> Peso	640 g/lm (+/-5%)	
	<b>Tensile Strength</b> Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	<b>Warp / Ordito:</b> 823 N   67,3%	<b>Weft / Trama:</b> 570 N   85,6%
	<b>Tear Growth Resistance</b> Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	<b>Warp / Ordito:</b> 47,5 N	<b>Weft / Trama:</b> 40,3 N
	<b>Seam Slippage Resistance</b> Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	<b>Warp / Ordito:</b> 1,0 mm	<b>Weft / Trama:</b> 1,0 mm
	<b>Abrasion test</b> Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	> 48.000	
	<b>Pilling</b> Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	4-5	
	<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	<b>Dry / Secco: 5</b>	
	<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	<b>Wet / Umido: 4-5</b>	
	<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02	4-5	

IL COLORE PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE DIVERSE PARTITE.

## Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche

	<b>Breathable</b> Traspirante	
	<b>Resistance to Hydrolysis</b> Resistenza all'idrolisi	
	<b>Fire proof norms / Norme di resistenza al fuoco</b> BS 5852 Part 1 - Cigarette Test - PASS EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS CA Tech. Bull. 117 - Cigarette Test - PASS	
	<b>REACH COMPLIANT</b>	
	<b>Respects the environment using the application of new technologies in the production process.</b> Rispetto l'ambiente grazie all'applicazione delle nuove tecnologie nel processo produttivo.	



## Clean and Care recommendations Raccomandazioni per pulizia e cura



- Frequent wash may affect the performance of the article.
- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
- Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
- Ogni macchia, o sporco devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
- Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- Colour migration may occur.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
- Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
- Possibilità di migrazione del colore.
- Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.